

The one that creates a new trend

# AnyShop

어느 매장과도 잘 어울리는 디자인, 고성능의 Trend Item!



**다양한 설치 지원**  
스탠드형, 벽걸이형  
월마운트, 키오스크 거치대



**카메라(옵션)**  
매장 보안유지  
화상통화



**고객용 디스플레이**  
VFD 타입  
2줄 20자



**2nd LCD 디스플레이**  
15", 12.1", 10.1" 듀얼모니터  
해상도 : 1024 x 768



**다기능 일체형 장치**  
마그네틱 카드 리더  
스마트 카드 리더



## 어떤 매장에서든 잘 어울리는 구조

- 선불제/후불제/Take Out/배달 등 다양한 외식업, 유통업 적용
- 병원 및 엔터테인먼트 매장
- 스탠드형, 키오스크 거치대 장착으로 공공시설 터치시스템
- 벽걸이용 안내시스템

## 손쉬운 유지보수/옵션장착

- 착탈식 HDD교체(드라이버 없이 HDD교체)
- 간편한 힌지와 본체 분리
- 스크류 고정없이 장착할 수 있는 CDP
- 쉬운 듀얼모니터 장착

## 강력한 쿨링시스템 채택

다양한 칼라 선택 Default   Customer's

## 다양한 스펙지원

- 저전력, 저발열, 안정성에 뛰어난 Intel Atom CPU
- 최상의 속도를 자랑하는 고성능 Intel Core 2 Duo CPU

## POS Software

### POPS For Restaurant POS

#### 외식솔루션



#### 다양한 외식업종의 체계적 관리를 제공하는 통합솔루션

- 판매, 결제, 재고, 사원관리 등 외식업종 통합관리
- 선불/후불/배달 통합서비스
- 회원관리, 단가관리, 쿠폰관리 등 다양한 업무 지원
- 사용자 이미지 및 디자인 변경(스킨 지원)

### For Retail POS POPS 유통솔루션



#### 대형마트, 편의점, 의류샵 등 유통업종의 전문화된 통합관리 제공

- 다매장 지원(통합재고관리, 수발주)
- 업종, 아이템별, 시리얼, 번들(Kit), BOX, 중량관리
- 프로모션, 쿠폰, 할인 등 다양한 판매정책 기능
- 사용자별 메뉴구성, 31가지 기본 스킨 제공

### WEB POS ASP 솔루션



#### 효율적인 실시간 매장관리 Web Solution

- 매장의 실시간 매출 및 운영상황 파악, 재고분석 용이
- 분사와 가맹점 관리, 수발주 관리
- 최신 보안시스템을 이용한 정보 보안
- 쿠폰 및 SMS 전송 가능, Mobile ASP 제공

## Specification

	AnyShop Q SERIES	AnyShop D25
<b>CPU</b>	iPGA988 for 3rd Generation Intel® Core™ i7/5/3 (Ivy Bridge), 2nd Generation Intel® Core™ (Sandy Bridge) - Intel® Core™ i7 3840XM Processor (8M Cache, up to 3.80 GHz)	Intel Atom processor D2550 (1MB Cache, 1.86 GHz, Dual Core for Cedarview-D)
<b>Chipset</b>	Intel QM77	Intel NM10
<b>Storage</b>	SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch HDD or SSD Support Raid 0, 1 Support AHCI	SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch HDD or SSD
<b>Memory</b>	DDR3-1600MHz SODIMM Default 2GB (MAX. 8GB)	DDR3-1066MHz SODIMM 2GB (MAX. 4GB)
<b>Graphic</b>	Integrated Intel GFX	Integrated Intel GMA HD 3650
<b>AMT</b>	Support iAMT 8.0	-
<b>Display</b>	15" LED Backlight TFT-LCD 250 cd/m <sup>2</sup> (1024 x 768 resolution) Touch screen 5-wired Resistive Touch	
<b>External I/O</b>	Rear 6 (USB 3.0 x 4 ports, USB 2.0 x 2 ports) 1 Port (reserved for Keyboard & Mouse)	
<b>USB</b>	Rear 4 (USB 2.0 x 4 ports)	
<b>PS/2</b>	Rear 4 (USB 2.0 x 4 ports)	
<b>Serial port</b>	COM 1 ~ 3 with 5V/12V power output on 9pin	
<b>LAN</b>	Gigabit Ethernet x 2 ports 1x Intel Gigabit LAN with iAMT 8.0(Intel 82579LM) 1x Intel Gigabit LAN with (Intel 82583V)	Realtek RTL 8111E Ethernet Controller
<b>Audio</b>	Realtek ALC 892 / Line-out, Mic-in	
<b>Display port</b>	VGA x 1 port	
<b>Options</b>	Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track	
<b>MSR</b>	2 x 0.8W (Stereo)	
<b>Speaker</b>	Camera	
<b>Camera</b>	2 Ports (USB 2.0 x 2 ports)	
<b>Side USB</b>	COM5 (support 9pin header or DB9, shared with cash drawer port)	
<b>Serial port</b>	EMV level 1	
<b>SCR</b>	Dallas I-button reader	
<b>Dallas</b>	VFD type (20 x 2)	
<b>Customer display</b>	10.1"LCD or 12.1"LCD or 15"LCD (1024 x 768 resolution)	
<b>2nd LCD</b>	1 port	
<b>Cash drawer port</b>	1 port	
<b>Parallel port</b>	1 port	
<b>WiFi</b>	Mini PCIe for wireless LAN	
<b>Operating Temperature</b>	0°C ~ 40°C at 10% ~ 80% humidity	
<b>Storage Temperature</b>	-20°C ~ 60°C at 10% ~ 80% humidity	
<b>Qualification</b>	CE, FCC, KC, CCC	
<b>Power</b>	Adaptor 24V, 6A	Adaptor 12V, 5A
<b>OS Support</b>	Windows 7, Windows 8, POS Ready 7	Windows XP/Vista, Windows 7, POS Ready 2009/7
<b>Dimension (WxHxD)</b>	384 x 381 x 263(mm), 15.1 x 15 x 10.3(inch)	

\* 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

## POS 주변기기(Optional)



### 영수증프린터 A7

- Jam-free type
- 200mm/sec max
- 영수증프린터, 주방프린터



### 영수증프린터 A10M

- Jam-free type
- 220mm/sec max
- 영수증프린터, 주방프린터



### 고객표시창

- CDP
- 듀얼모니터(15", 12.1", 10.1" LCD)



### 유통키보드

- PS/2, USB type
- 98key



### 스캐너

- 72scans per second



### 금전함

- 4Bill / 8Coin